

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de

LINKER
 Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

Lignum Edelöl

Hartöl für unbehandeltes und geöltes Parkett und Weichholz

Produkt

Beschreibung:

Hochwertiges Hartöl für nahezu alle unbehandelten oder geölten Holzarten. Ideal für alle Parkett-Typen, Dielen und Möbel geeignet. **Lignum Edelöl** kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. **Lignum Edelöl** verleiht den Oberflächen eine farbvertiefende Optik und schützt sie optimal vor Verschmutzung, Verfärbung und Alterung. **Lignum Edelöl** ist UV-beständig und neigt nicht zu Vergilbungen.

Anwendung:

Lignum Edelöl ist eine anwendungsfertige Lösung und wird mit einem Mopp, Schwamm oder Tuch auf die Oberflächen aufgebracht. Bei stark ausgelaugten oder saugenden Holzarten den Vorgang bis zum gewünschten Ergebnis wiederholen. Zwischen den einzelnen Anwendungen sollte eine Trockenzeit von ca. 24 Stunden eingehalten werden.

Nicht unter 10° und über 25°C verarbeiten und Fußbodenheizung ausschalten.

Die zu bearbeitenden Flächen müssen absolut trocken und sauber sein. Eventuell mit *Lignum Cleaner* oder *Lignum WachsEx* vorreinigen und ausreichend trocknen lassen.

Hinweise:

Bei der Verarbeitung für ausreichend Frischluftzufuhr sorgen. Dämpfe können narkotisch wirken.

Bei der Arbeit nicht Essen, Trinken oder Rauchen.

Von Zündquellen fernhalten.

Sicherheitsratschläge auf dem Kanister und dem Sicherheitsdatenblatt beachten.

Art-Nr.: 1496-XX

(verfügbare Gebindegrößen: 10,25, 30, 200, 1000 Liter)

